



SYNTIC TOTAL 1L

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0882
Kod producenta	320461
Producent	Renia

Opis produktu

Renia Syntic TOTAL - Klej poliuretanowy

Obróbka wstępna:

Wszystkie materiały szlifować lub opalić. Nowe PCV wystarczy odtłuścić acetonem. Klejone powierzchnie równomiernie posmarować klejem aż do uzyskania jednolitej powłoki. Bardzo porowate materiały należy smarować ponownie. Po ok. 5-30 minu (TR 3-10minut, PVC również ponad 45 minut) klejone części docisnąć przy pomocy prasy lub przypukać młotkiem. Miękkie materiały ścisnąć w prasie przez ok. 1 minutę pod ciśnieniem 1-2 bar. Przy klejeniu na gorąco, należy aktywować klej przez ok. 15 sekund do 2 minut, aż do uzyskania temp. klejonych części 60C. Po krótkiej chwili można klejone materiały poddać dalszej obróbce.

Niebezpieczeństwo. Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na skórę.

Działa drażniąco na oczy. Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy.

Niebezpieczne składniki, które muszą być wymienione na etykiecie:

Aceton, Propan-2-on; propanon octan etylowy.