Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:11

Link do produktu: https://sklepszewski.pl/tapicer-spray-500ml-p-2818.html



TAPICER SPRAY 500ml

Cena	**18,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0841**
Producent	**ANSER**

Opis produktu

KLEJ TAPICER 0,5l SPRAY

To niekwestionowany lider w klejeniu materiałów tapicerskich. Korzystają z niego kierowcy do remontu swojego auta, kampera, motorówki. Kleją nim polskie zakłady meblowe. Klei gąbkę poliuretanową, gąbkę poliestrową, tkaniny satynowe, filc, jutę, gumę meblarską, dywany itp. Posiada on bardzo dobrą wytrzymałość potwierdzoną przeprowadzonymi doświadczeniami, jako klej stosowany do podłoża betonowego, metalowego, drewna surowego i lakierowanego, płyt eternitowych. Wszystkie wymienione materiały można kleić we wzajemnych kompozycjach. Idealny do klejenia podsufitki w samochodach. super klej tapicerski.

ZASTOSOWANIE :Klej gąbkę poliuretanową, gąbkę poliestrową, tkaniny satynowe, filc, jutę, gumę meblarską, dywany i inne materiały tapicerskie we wzajemnych kombinacjach do drewna surowego i lakierowanego oraz materiałów drewnopochodnych.

UWAŻAJ : Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka. Produkt jest drażniący i szkodliwy dla zdrowia. Działa drażniąco na skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Szkodliwe skutki działania na środowisko Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Szkodliwe skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi Wysoce łatwopalna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon produktu i jego par jest możliwy od otwartego płomienia i iskry, gorącej powierzchni.

DANE TECHNICZNE : Lp. Badana właściwość Wymagania 1. Sucha masa 40 % ± 2 2. Lepkość (kubek Forda Ø6) 80 ÷ 120 s 3. Ciężar właściwy ok. 0,8 g/cm3 4. Barwa Różowa 5. Czas otwarty 1 ÷ 20 minut 6. Wytrzymałość na odzieranie pianka PU – pianka PU Rozwarstwienie pianki na powierzchnii co najmniej 50%.